

SUPER SUCTION UNIT

Technology product

Humanizing design

Environmental protection



DF-506

CE 0434 ISO 9001 ISO 13485

Your health is our responsibility



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., Ltd.

桌上型吸引器 DF-506

產品特色 本儀器外殼全部由 ABS 塑膠製造組合而成，重量輕，表面光亮，保養容易。真空幫浦採用無油式設計，是科技、人性、環保結合之產品，為各大醫院、中小型診所、醫療護理、居家照顧的必需品。

科技產品 本儀器採用無油式真空幫浦，經科技研發設計，整體為鋁合金壓鑄而成，經多種精密元件組裝，其運轉硬度高、耐磨損、耗電省、壽命長、無污染、免保養，集科技於一體。

人性設計 造型流暢雅緻，融合力學與美學於一體，滿足使用者的感觀與工藝，全方位新開發的做人技術，創新視覺的新享受，人性化的設計，新時代的美學色彩，讓放置空間達到十分完美的境界。

環保概念 本公司新產品研發設計時，即秉持著環保理念，生態保護與經濟效益為前提，不斷投入心力，幫浦內部結構、產品外觀設計、外箱包裝材料，每一環節使用材料儘可能再回收，以減少廢棄物，保護天然資源，愛護地球。



紅色接頭插入儀器本體 VACUUM孔處，另一端接往吸引瓶蓋 VACUUM接頭



本儀器右側面設有一電源線收納盒，方便將電線收藏於此盒內。



本過濾器為密封型設計，內部裝有過濾紙，但過濾器一經污染應立即更換，以確保患者使用衛生安全，儀器壽命更有保障。



選擇機種



本儀器為選擇機種須另行訂購，造型依人體工學設計，配合不銹鋼手把及兩側各一只活動輪，可做推、拉移動使用極為方便。

型號	吸引瓶容量	規格說明	型式
DF-506	2000c.c. x 1支	如封面圖所示	標準型
DF-506A	2000c.c. x 1支	附手把及輪子	移動型
DF-506B	2000c.c. x 2支	附手把及輪子	移動型
DF-506C	3000c.c. x 2支	附手把及輪子	移動型
DF-506D	2000c.c. x 1支	婦科用大口徑	標準型
DF-506E	500c.c. x 1支	快速吸、拔等用途	標準型

標準配件

1. 吸引管 (矽質) 180cm 1條
2. 吸引導管 1條
3. 過濾器 (大) 2個
4. 腳踏控制器 1個
5. 保險絲 2個

規格說明

- 使用電壓 120V或240V
 使用電流 2.2A或1.1A
 最大馬力 200W 1/4HP
 壓力調節 0~720 mm/hg
 真空流量 40 liter/min
 最大容量 2000c.c. (標準型)
 水位控制 浮球式
 腳踏控制 壓ON，放OFF
 淨重 12 公斤
 機器實體 長54x寬26x高35 (公分)
 包裝尺寸 長62x寬32x高44 (公分)



細部說明

- 1 密封型過濾器 (大型)
- 2 VACUUM 插入孔 (紅色接頭)
- 3 PATIENT 插入孔 (矽質吸引管)
- 4 抽吸瓶蓋 (PC材質) 瓶塞 (矽質)
- 5 2000c.c.抽吸瓶 (PC材質附刻度)
- 6 真空吸引力調節鈕
- 7 真空壓力錶 (76cm/hg)
- 8 ON-OFF 開關
- 9 電源線收納盒
- 10 電源線
- 11 保險絲筒座
- 12 腳踏開關插入孔

無油式真空幫浦 (90-025)



人性設計：低噪音、耐磨損
 體積輕巧：耗電省、壽命長
 完全無油：無污染、免保養

泵規格說明

電壓	120V	240V
電流	2.2A	1.1A
電容	26uf	13uf
轉數	1720	
極數	4	
輸出能量	200W 1/4HP	
最大流量	40 liter/min	
最大吸力	700~720 mm/hg	
重量	7.2 kgs	

溫控保護裝置，自動回覆



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., Ltd.